

## Eigenberechnung $U_f$ Holz/Alufenster „holz/alu 85c“

### Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten $U_f$ nach EN ISO 10077-2

Erstellt mit Software „WinIso 2D 7.50“

Berechnungsmodell:	Seite	Unten	TBS	Stulp	Pfosten
Anzahl Knoten x-Richtung:	370	272	308	505	662
Anzahl Knoten y-Richtung:	256	392	371	270	251

## Randbedingungen:

## Aussen



•Temperatur $T_e$ :	0,00					°C
•Wärmeübergangswiderstand $R_{se}$ :	0,040					m <sup>2</sup> K/W

## Innen

•Temperatur $T_i$ :	20,00					°C
•Wärmeübergangswiderstand $R_{si}$ 1:	0,130					m <sup>2</sup> K/W
•Wärmeübergangswiderstand $R_{si}$ 2:	0,200					m <sup>2</sup> K/W

## Ergebnisse

•Temperaturdifferenz $dT$ :	20,00					K
•Wärmestrom $Q$ :	7,905	7,957	10,477	12,625	14,261	W/m
•Thermischer Leitwert L2D:	0,395	0,398	0,524	0,631	0,713	W/mK
•Länge 1:	110	105	162	111	170	mm
• $U$ -Wert 1 = $U_f$ -Wert:	<b>1,574</b>	<b>1,674</b>	<b>1,863</b>	<b>1,685</b>	<b>1,581</b>	W/m <sup>2</sup> K
•Länge 2:	190					mm
• $U$ -Wert 2:	1,169					W/m <sup>2</sup> K



Material	R (m <sup>2</sup> K/W)	T (°C)	Q(gesamt) (W/m)	10077 konform
****ADIABAT****	0,000	0,000	0,000	
1 Randbedingung innen 0,13, 20°C, 50%	0,000	0,000	0,000	-
1 Randbedingung innen 0,20, 20°C, 50%	0,130	20,000	5,836	-
1 Randbedingung aussen 0,04, 0°C, 80%	0,200	20,000	1,755	-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen)	0,040	0,000	0,000	-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen <=2mm)				-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen, leicht belüftet)				-
Material	L (W/mK)	Mue	Emiss	10077 konform
Paneel 10077	0,035	30	0,900	-
Laubholz (Eiche) Rd=700 kg/m <sup>3</sup>	0,180	40	0,900	-
Alu (Si-Leg.) 160	160,000	100000	0,900	-
GFK Glasfaserkunststoff	0,250	50000	0,900	-
EPDM	0,250	6000	0,900	-
Silikon	0,350	5000	0,900	-
Hinterfullschnur	0,060	6000	0,900	-
vorkomprimiertes Dichtband	0,060	100000	0,900	-
PVC Hart	0,170	50000	0,900	-
Polypropylen	0,220	10000	0,900	-

$$U_f \text{ Holzfenster} = \frac{U_{f,s} * 3 + U_{f,b}}{4} = \frac{1,574 * 3 + 1,674}{4} = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$$